

## MINKO - MINKO PLUS

Μερικές φορές οι ανάγκες μετακίνησης απαιτούν απλότητα, λειτουργικότητα και αξιοπιστία. Το **MINKO** έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Ως ένα ανθεκτικό ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο για καθημερινές ανάγκες μετακίνησης, σας υποστηρίζει ώστε να κινείστε αυτόνομα στο περιβάλλον σας και να οργανώνετε με ασφάλεια την καθημερινότητά σας. Εύκολο στη χρήση, αξιόπιστο στη λειτουργία του και επικεντρωμένο στα ουσιαστικά, το **MINKO** προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη για τις καθημερινές δραστηριότητες, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Για μέγιστη εργονομία σε καθημερινή χρήση, το **MINKO PLUS** προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρικής ανάκλισης καθίσματος καθώς και ηλεκτρικής ανάκλισης πλάτης.



## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

|                                   |                |  |                                   |                               |
|-----------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ                 | 360 – 560 mm   |  | ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ                   | 14"                           |
| ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ                  | 410 – 515 mm   |  | ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ                | 815 mm                        |
| ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ                       | 500 mm         |  | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ            | 60 mm                         |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ   | 380 – 550 mm   |  | ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)    | 95 kg                         |
| ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ | 200 – 300 mm   |  | ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) | 68 kg                         |
| ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ     | 430—480 mm     |  | ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ              | 136 kg                        |
| ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ    | 820 mm         |  | ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ                   | 6 km/h                        |
| ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ       | 1070 mm        |  | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                   | 2 × 350 W                     |
| ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ                  | 610 – 700 mm   |  | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ                         | 2 × 45 Ah AGM (έως 60 Ah GEL) |
| ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ             | 965 – 1015 mm  |  | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ                         | 6 A ή 8 A                     |
| ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ                 | 600 – 630 mm   |  | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ                         | 28 km                         |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ            | 10,5° (≈17,5%) |  | ΚΛΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (MINKO PLUS)     | -7° έως +14°                  |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ             | 50 mm          |  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ                 | Penny & Giles VR2 70A         |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ                 | 9"             |  | ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ (MINKO PLUS)      | 90° έως 120°                  |

