

Το **SANGO Advanced** είναι το πρώτο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο που δημιουργήθηκε από τη DIETZ Power και αποτέλεσε τη βάση για ολόκληρη τη σειρά SANGO. Οι χρήστες συνέβαλαν στην ανάπτυξή του, με τις ανάγκες και τις προτάσεις τους να ενσωματώνονται στον τελικό σχεδιασμό. Το αποτέλεσμα συνδυάζει την πολυετή εμπειρία των μηχανικών της DIETZ Power με τις πραγματικές απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Διαθέσιμο με σύστημα καθίσματος **SEGO** ή **SEGO Junior**.
- Επιλογή κίνησης:
 - Εμπρόσθια κίνηση (FWD)
 - Οπίσθια κίνηση (RWD)
 - Μεσαία κίνηση (MWD)



- Ελάχιστο ύψος καθίσματος **39 cm**, ακόμη και με ηλεκτρικές ρυθμίσεις.
- Εξαιρετικά εύκολη συντήρηση, καθώς όλα τα εξαρτήματα είναι άμεσα προσβάσιμα και η αντικατάστασή τους γίνεται γρήγορα και απλά.
- Άριστη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα για ευκολότερο έλεγχο και τεχνική υποστήριξη.
- Υψηλό επίπεδο άνεσης, εργονομίας, αξιοπιστίας και ευελιξίας στην κίνηση.
- Στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή με προσεγμένο σχεδιασμό που εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα και ασφάλεια κατά τη χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SANGO ADVANCED (RWD / MWD / FWD) :

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	420–540 mm		ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	14"
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	420–560 mm		ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	830 mm / 630 mm / 830 mm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	500–570 mm		ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	62–66 mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	340–500 mm		ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)	135 kg / 140 kg / 138 kg
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	220–300 mm		ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)	95 kg / 100 kg / 98 kg
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	390–480 mm / 410–480 mm / 390–480 mm		ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	160 kg
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	830 mm / 930 mm / 930 mm		ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	6 / 10 / 12,5 km/h
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	980 mm / 1180 mm / 1080 mm		ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	2 × 350 W
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	615–700 mm		ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	50 Ah ή 60 Ah AGM
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	≥1010 mm		ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	8 A
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	650 mm		ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	έως 30 km
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	10,5% (6°)		ΚΛΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	έως 45° ή 52° (ανάλογα με την έκδοση)
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	50 mm		ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	VR2 ή R-Net
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8"-9" / 7"-8" / 8"-9"		ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	90°–120°

