







	LiftKar PT S	LiftKar PT OUTDOOR	LiftKar PT FOLD	LiftKar PT UNIVERSAL	LiftKar PT PLUS	LiftKar PTR	LiftKar PTR-L	LiftKar PT ADAPT
								
Περιγραφή	Ασφαλής κι εργονομική χρήση σε εσωτερικούς χώρους	Ασφαλής μεταφορά σε εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώρους	Ιδανική λύση για μεταφορά ασθενών από επαγγελματίες υγείας	Η λύση μετακίνησης για κάθε χρήστη χειροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου	Η πλήρης λύση με ένα υψηλής ποιότητας αμαξίδιο	Ο εύχρηστος μηχανοκίνητος αναρριχητής σκάλας	Μακρύτερη εκδοχή (+132 mm) του εύχρηστου μηχανοκίνητου αναρριχητή σκάλας	Για εφαρμογή σε υπάρχον εξαισιμευμένο αμαξίδιο
Ιδανικό για:	Άνοδο & κάθοδο Σε σκάλες εσωτερικού χώρου	Ανώμαλα εδάφη εξωτερικού χώρου	Μεταφορά ασθενών, ακόμη και σε πολύ στενές σπειροειδείς σκάλες	Επαγγελματική μεταφορά ατόμων με ποικίλα αναπηρικά αμαξίδια	Εύκολο κι ασφαλές κλείδωμα αναπηρικού αμαξιδίου	Κάθε τύπου αναπηρικό αμαξίδιο	Ηλεκτροκίνητα αμαξίδια ελαφρού βάρους	Ασφαλή και τέλεια ασφάλιση με το Δικό σας αμαξίδιο
Μέγιστο βάρος χρήστη	130 kg / 160 kg	120 kg / 150 kg	130 kg / 160 kg	130 kg / 160 kg	125 kg	130 kg / 160 kg	130 kg / 160 kg	130 kg / 160 kg
Συνολικό βάρος	35,3 kg	37,8 kg	28 kg	28 kg	22,5 kg (Gerät ohne Rollstuhl)	38,2	39,4 kg	23 kg
Βάρος του βαρύτερου εξαρτήματος	21,5 kg (ανύψωση με κάθισμα) .	24 kg (ανύψωση με κάθισμα) .		18 kg (ανύψωση με εξάρτημα)	14,5 kg (ανύψωση)	28,6 kg (βασική μονάδα)	29,8 kg (βασική μονάδα)	14,5 kg (σύστημα Αναρρίχησης)
Μέγιστο ύψος σκαλοπατιού	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	35°	35°	220 mm
Ελαφρά Κατασκευή	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Για χρήση σε στενές απότομες και σπειροειδείς σκάλες	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Εύκολη συναρμολόγηση κι αποθήκευση	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ενσωματωμένη θέση	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓
Διαστάσεις (ΥΥ/ΠΠ/ΒΒ)	-	-	-	-	-	-	-	-
Μεταφορά αμαξιδίου	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Λειτουργία συνεχής & ανά σκαλοπάτι	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Οπτική & ακουστική σήμανση κλίσης	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Μηχανική υποβοήθηση εξόδου	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓

Αισθητήρας φρένου για το άκρο του σκαλοπατιού	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Κατάλληλο για χρήση με ποικιλία αμαξιδίων	-	-	-	✓	-	✓	✓	-
Αυτονομία (max.)	Ως 500 σκαλοπάτια	Ως 500 σκαλοπάτια	Ως 500 σκαλοπάτια	Ως 500 σκαλοπάτια	Ως 500 σκαλοπάτια	Ως 1,000 σκαλοπάτια	Ως 1,000 σκαλοπάτια	Ως 500 σκαλοπάτια
Ταχύτητα αναρρίχησης (βήματα / λεπτό)	10 / 14 / 18 (βήματα / λεπτό)	10 / 14/ 18 (βήματα / λεπτό)	10 / 14 / 18 (βήματα / λεπτό)	10 / 14 / 18 (βήματα / λεπτό)	10 / 14 / 18 (βήματα / λεπτό)	5,5 / 6,5 / 7,5 (βήματα / λεπτό)	5,5 / 6,5 / 7,5 (βήματα / λεπτό)	10 / 14 / 18 (βήματα / λεπτό)
Διαστάσεις σκαλοπατιού (κατ' ελάχιστον)	800 mm x 900 mm	800 mm x 900 mm	800 mm x 900 mm	1.100 mm x 900 mm	900 mm x 900 mm	970 mm x 970 mm	1150 mm x 1150 mm	900 mm x 900 mm